

Tisztítási és ápolási útmutató a gyárilag készre olajozott Befag parkettákhoz

Az Ön parkettája magas minőségű Hesse olajjal kezelt. Az így kapott felület, ami természetes olajokból, gyantákból és viaszokból tevődik össze, nagy kopásállóságú és tartós.

Az olajos felület jellegzetessége, hogy kiemeli az egyes fafajok egyedi rajzolatát. Ezek a lélegző felületek természetességükkel kellemes hatást keltenek.

Annak érdekében, hogy parkettáját sokáig élvezni tudja, kérjük, tartsa be az alább felsorolt tanácsokat!

A szoba klímája

A faanyag még feldolgozott állapotban is „élő” anyag, s a szélsőséges klimatikus hatásokra – csakúgy, mint az ember – érzékenyen reagál. Az ember és a parketta jó közérzetéhez tehát a megfelelő szobaklíma is hozzátartozik. Ez például 20 °C hőmérséklet esetén mintegy 45-55 % relatív légnedvességet jelent. Ha fűtési idényben a relatív légnedvesség tartósan vagy gyakran a fenti érték alá csökken, a parketta rendkívüli módon kiszáradhat, s az egyes elemek közt, de azokon belül is rések képződhetnek. Ez természetes jelenség. ennek megakadályozására, szükséges a fűtési idényben a páratartalom és a hőmérséklet folyamatos mérése és a légnedvesség megfelelő mértékű pótlása természetes vagy mesterséges légnedvesítéssel.

Használat

A használat során arra kell törekedni, hogy minél kevesebb extra behatás, szennyeződés, illetve nedvesség érje a parkettát. A kisebb kavicsok és a finom homokszemcsék bejutását meg kell akadályozni, ugyanis ezek a legfinomabb csiszolószemcsék, melyek a felületet koptatják, karcosítják. Rendszeresen porszívó segítségével a bejutott szennyeződéseket el kell távolítani. . A pontszerű, erős terhelés káros a parkettára. A különböző fafajok eltérő keménységűek, de a tűsarkú cipő még a legkeményebb fából készült parkettán is nyomot hagy. A bútorok lába alá alátétet (pl.: filc) kell ragasztani, ami a karcosítástól megóvjaa a felületet. A görgős székek görgői rendkívüli módon igénybe veszik a felületet, ezért mindenképpen e célra készített alátéttel vagy gumi görgővel kell védeni azt (EN12529).

A kifröccsenő folyadékot azonnal el kell távolítani a felületről!

1. Fektetés utáni első ápolás

Az olajos felületű készparketták fektetés után egy úgynevezett első ápolást igényelnek. Ez védőréteggént szolgál, és a kezdetektől biztosítja azok tartós védelmét.

Az alábbiak szerint kell eljárni.

Előkészítés: Porszívózással, és ha szükséges alapos tisztítással távolítsa el a szennyeződések a felületről, majd hagyjon elegendő időt a száradásra!

Első ápoló: Hesse AQUA-REFRESHER OE 5670

Használati útmutató: Az anyagot általában 1:1 arányban javasolt hígítani, de a koncentráció függ a parketta felületén mutatkozó igénybevétel nyomainak erősségétől.

Vigye fel egyenletesen, vékony rétegben a tisztítószer a felületre, egy arra alkalmas felmosóval (mop) vagy ronggyal.

Az utolsó felhordást növekedési, illetve száliránnyal megegyezően kell elvégezni! Ezután a padlót ne törölje át!

Végül: 2 óra elteltével kisebb igénybevételnek ki lehet tenni a felületet, de a normál használatbavétel csak 16 óra után lehetséges.

2. Tisztítás, ápolás

a. Száraz tisztítás

Minden olajos felület napi tisztításához általában elegendő a parkettához alkalmas porszívó fejjel történő porszívózás.

b. Helyenkénti makacs szennyeződések nedves tisztítása

Végezzük puha gyapjú, bőr vagy mikroszálas ruhával! Nedvesítse meg a ruhát vízzel, facsarja ki, és az enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a felületet!

Ne használjon maró vagy csiszoló tisztítószereket!

Előkészítés: Porszívózással tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől!

Tisztítószer: Hesse PROTECT CLEANER PR 90

Használati útmutató: Enyhe szennyeződésekhez a tisztítószeret hígítsa 1:100 arányban (100 ml Hesse PROTECT CLEANER PR 90 10 l vízhez), majd az így kapott oldattal enyhén átnedvesített ruhával törölje át a felületet! Figyelem! A FELÜLET NE LEGYEN TÚL VIZES!

Makacsabb szennyeződések vagy alaposabb tisztítás esetén, ha szükséges, nagyobb dózisú elegyet is használhat, de az arány maximum 1 liter vízhez 100 ml Hesse PROTECT CLEANER PR 90 legyen.

Cipőtisztító, cipőnyom, zsír, olaj stb. eltávolításához használja a **Hesse OIL-THINNER OV 89-et!**

Végül: Száradás után a felület rendeltetésszerűen használható.

c. Intenzív tisztítás

Előkészítés: Porszívózással tisztítsa meg a felületet a szennyeződésektől!

Tisztítószer: **Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91** vagy **Hesse REMOVER OS 5600**

Használati útmutató: **Enyhébb szennyeződésekhez** a tisztítószeret higítsa 1:10 keverési arányban (100 ml INTENSIVE CLEANER PR 91 1 l vízhez), s az így kapott oldattal enyhén átnedvesített ruhával, majd tiszta vízzel átnedvesített ruhával törölje át a felületet! Végül hagyja megszáradni!

Makacsabb szennyeződések esetén (pl. kávé, tea, tej, gyümölcslé, stb.) használja a **Hesse REMOVER OS 5600**-at!

Adjon 1 liter Hesse Remover OS 5600-at 5 liter tiszta vízhez. A felhordott mennyiséget és a várakozási időt aszerint kell meghatározni, hogy a fa ne duzzadjon meg (ne szívja magába a nedvességet). Törölje át a padlót a tisztító oldattal átnedvesített ruhával és hagyja száradni kb. 5 percig. Ezután törölje fel a felületet tiszta vízzel átnedvesített ruhával, így eltávolítva a feloldott szennyeződést és az esetleges tisztítószer-maradványokat!

Ha szükséges, az oldat reakcióidejének letelte után a szennyeződést egy tárcsás csiszológépre szerelt párnácska segítségével távolítsa el, végül törölje fel a felületet tiszta vízzel átnedvesített ruhával, így távolítva el a feloldott szennyeződést illetve a tisztítószer-maradványokat.

Figyelem! A FELÜLET NE LEGYEN TÚL VIZES!

Végül: Ismételt ápolás, felfrissítés **PROTECT CLEANER PR 90** használatával.

Száradás után a felület rendeltetésszerűen használható.

d. Frissítés/Felújítás

Előkészítés: Porszívózással, vagy ha szükséges az intenzív tisztításban leírtak szerint távolítsa el a szennyeződéseket a felületről, majd hagyjon elegendő időt a száradásra!

Ápolószer: **Hesse AQUA-REFRESHER OE 5670**

Használati útmutató: Az anyagot általában 1:1 arányban javasolt hígítani, de a koncentráció függ a felújítandó parketta felületén mutatkozó igénybevétel nyomainak erősségétől. Ha szükséges, növelje a koncentrációt! Erősen kopott felületnél az **AQUA-REFRESHER** legnagyobb koncentrációját kell használni!

Vigye fel egyenletesen, vékony rétegben a tisztítószer a felületre, egy arra alkalmas felmosóval (mop). Az utolsó felhordást növekedési, illetve száliránnyal megegyezően kell elvégezni!

Ezután a padlót ne törölje át!

Végül: 2 óra elteltével kisebb igénybevételnek ki lehet tenni a felületet, de a normál használatbavétel csak 16 óra után lehetséges.

e. Javítás

Előkészítés: Porszívózással, vagy ha szükséges az intenzív tisztításban leírtak szerint távolítsa el a szennyeződések a felületről, majd hagyjon elegendő időt a száradásra!

Tisztítószer: Hesse NATURAL OIL GE 11254

Használati útmutató:

Géppel történő javításhoz: A terméket egy széles spatulával vigye fel a felületre és oszlassa el! Rövid reakcióidő után egy egytárcsás csiszoló gépre szerelt fehér színű csiszolópárnával csiszolja át! Végül távolítsa el a maradványokat egy arra alkalmas törlőruhával!

Kézzel történő javításhoz: Hordja fel az olajat kézzel, egy finom, lehetőleg fehér színű csiszológyapjú segítségével, majd távolítsa el a megmaradt olajat egy puha gyapjú rongy segítségével! Az utolsó mozdulatokat száliránnyal megegyezően végezze!

Erősen kopott olajos felülethez a **Hesse NATURAL OIL GE 11254** – t keverje 10:1 arányban a **Hesse OIL HARDENER OR 88**-cal!

Végül: 1 nap után a felület újra használható.

Kérjük, tartsa be az alább leírtakat minden kezelésnél!

Próbálja ki a szert egy kevésbé látható helyen, hogy annak hatását megtapasztalja. Az olaj többféle vizuális hatást eredményezhet a parketta felületén, ezért feltétlenül szükséges próbát végezni, lehetőleg egy eldugott helyen, hogy lássa, a kívánt hatást érte-e el.

Ha van rá mód, mindig kezeljük a teljes felületet, hogy a parketta kinézete egységes maradjon.

FIGYELEM! Néhány olaj esetében az olajba mártott ruha vagy csiszoló gyapjú öngyulladást okozhat.

Kérjük, hogy a használt ruhát és csiszoló gyapjút terítse és szellőztesse ki, amíg teljesen meg nem szárad vagy tegye vízbe!

Minden esetben tartsa be a gyártó figyelmeztetéseit!

Összegzésképpen néhány hasznos tanács, hogy az olajos parketta vonzereje minél tovább tartson:

- Kerülje a tartós nedvességet!
- Kerülje a magas hőmérsékletet pl. fazék, cigaretta parázs, gyertyaviasz stb.!
- Kerülje az éles és hegyes tárgyak által okozott sérüléseket!

- Ha lehetséges, ne használjon gumi vagy latex talpborítású berendezési tárgyakat! Ezek az anyagok elszíneződést okozhatnak.
- Soha ne használjon dörzsölő, éles, erős alkáliákat vagy oldószer tartalmú tisztítószeret! Ezek hosszú távra tönkretehetik a felületet.
- A parketta tisztításához csak arra alkalmas mikroszálás kendőt használjon! A nem megfelelő mikroszálás kendő finom csiszoló papírként viselkedik, és az olajos felületet tönkreteheti.